

Skötsel mässing.

Sibes produkter är tillverkade av mässing och är oftast utan ytbehandling om inget annat anges.

Samtliga produkter av mässing kommer med tiden att oxidera (trots ev skyddslack). I aggressivare miljö, som t ex utomhus och speciellt den svenska västkusten, sker detta snabbare. Oxideringen skyddar metallen och förlänger livslängden.

Rengöring:

- Då det är ok med patina och viss oxidering :

Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

- Önskvärt att få upp ursprunglig glans:

Det kan då vara nödvändigt att bruka polermedel ex. Autosol eller SibesPolercreme.

Demontera då beslagen först då man annars riskerar att smutsa ner då oxiden brukar bli svart . Applicera med en torr trasa, är det mycket fläckar så kan man låta medlet verka lite innan man börjar putsa på ytan.

Fortsätt med detta tills medlet är helt borta och ytan är fin och blank igen.

- Vid lackerad eller förnicklad yta:

Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

- Kärvar:

Ibland bli trögt när metall mot metall sitter tätt monterat.

Ex.mellan trycke och rosett, applicera då bara en droppe olja (ex.symaskinolja) för att få smidig funktion.